АКВАХІМ М-118

Молоткова емаль-ґрунтовка

Тип	Молоткова емаль-ґрунтовка
Призначення	Зовнішні та внутрішні роботи: вироби машинобудування й ковальського виробництва. Містить антикорозійні добавки, підвищена світло- й атмосферостійкість.
Склад	Однокомпонентна молоткова ґрунт-емаль на основі уретанізованих смол з антикорозійними та спеціальними добавками.
Фасування	Відра 10 л, бочки 40, 60, 100 л
Орієнтовна витрата	0,12–0,15 кг/м²

Властивості

- Підвищена світло- й атмосферостійкість, зносостійкість, довговічність
- Відмінні декоративні властивості, маскує поверхневі дефекти металу
- Хороша укривистість: витрата емалі менша на 10–15% порівняно з традиційними емалями
- Відмова від попереднього ґрунтування дає додаткову економію 20–30%
- Фасування: відра 10 л, бочки 40, 60, 100 л

Спосіб застосування

Розводять уайт-спіритом або розріджувачем АКВАХІМ до потрібної в'язкості залежно від способу нанесення. Наноситься пензлем, валиком або пневморозпиленням. Вогненебезпечна в рідкому вигляді.

Технічний опис підготовлено на основі даних виробника. Відомості мають рекомендаційний характер; точні умови застосування уточнюйте в інженерів АКВАХІМ. +38 (067) 673-40-39 (Viber, WhatsApp) · aquahim.sales@gmail.com · https://akvahim-ua.com.ua